



KeyFace Lite

Geçiş Kontrol Terminali

Yapay Zeka Yüz Tanıma Terminali



Geçiş
Kontrol



Kamera



Canlı
Algılama



Kayıt
Kontrol



Dokunmatik
Ekran

Tanıtım

KeyFace Lite, hızlı tanıma ve yüksek doğruluk özelliklerine sahip, derin öğrenme algoritmasına ile yüksek performanslı ve yüksek güvenilirliğe sahip yüz tanıma ürünüdür. 1: N yüz tanımayı destekler ve yerleşik kart okuyucuya sahiptir.

Kullanım Alanları

Okullar, ofis binaları, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, halka açık alanlar ve daha fazlası....

Özellikler

- Yüksek performans ve pürüzsüz çizgilerle endüstriyel tasarım
- Canlı algılama
- 5 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Yerleşik kart okuyucu
- %99.99 tanıma doğruluğu
- Standart 3000 yüz verisi saklama
- 1 saniyenin altında tanıma hızı
- Hes Kodu Okuma (Opsiyonel)





ÖZELLİKLER

Görüntü	
Ekran	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
RGB Kamera	
Piksel	1M
Görüş alanı	55°
Sensör tipi	Elektronik rolling shutter
3A fonksiyonu	AEC (Otomatik poz kontrol)/ AGC (Işık hassasiyeti)/ AWB (Beyaz ayarı)
Kızılötesi Kamera	
Piksel	1M
Görüş alanı	55°
Sensör Tipi	Elektronik rolling shutter
3A fonksiyonu	AEC (Otomatik poz kontrol)/ AF (Işık hassasiyeti)/ AWB (Beyaz ayarı)
Arabirimler	USB, Kapı Butonu, Röle Çıkışı, Sabotaj buton, Tip A / B kart modülü, Kapı sensörü, Hoparlör.
İletişim modu	Wi-Fi, TCP/IP
Fonksiyonlar	
Doğruluk oranı	%99.99'a kadar
Kayıt kapasitesi	1.000.000 adet tanıma kaydı
Canlı algılama	Destekler
Kapasite	3.000
Kart okuyucu türü	Standart MIFARE Kart
Tanıma mesafesi	Canlı Algılama: 0.3-1.5 m; Cansız Algılama: 0.3-3 m
Özel kullanıcı arayüzü	Destekler
Uzaktan yazılım yükseltme	Destekler
Yazılım	Cloud (Bulut Teknolojisi), LAN
Sistem Özellikleri	
İşletim Sistemi	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Depolama	512MB RAM, 4GB ROM
Genel Özellikler	
Koruma seviyesi	IP54
Güç	DC 12V/2A
Çalışma sıcaklığı	-10°C~60°C
Çalışma ortamı nem oranı	10%~90%
Depolama sıcaklığı	-20°C~60°C
Güç tüketimi	Maksimum 15W